



**CAODURO® S.p.A.**

Via Chiuppese 15 – Cavazzale (VI)

☎ 0444.945959 📠 0444.945164

✉ info@caoduro.it - www.caoduro.it

Data	09/04/2010
Rif.	ILLUMINAZIONE
Rev.	00
Autore	DRG
DOC.	6.2

Ci riserviamo di effettuare variazioni ai nostri prodotti senza preavviso.

### Basamento continuo componibile FX

prefabbricato in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro (PRVF), del tipo inclinato, verniciato bianco levigato all'interno per una maggiore resa di luce, isolato con materassino di resina poliuretana espansa dello spessore di 30 mm ed autoestinguente, secondo norma UNI 8457, densità 33+/-1kg/mc, con grondaia raccoglicondensa incorporata.

All'esterno finito al grezzo per meglio accoppiarsi alla guaina impermeabile che sarà a Vs. cura e approntamento. Completo di flange in alluminio per l'assemblaggio longitudinale.

H standard = cm 20

.

.

N° \_\_\_\_\_

Dimensioni Foro solaio D = \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ cm

Dimensioni Luce netta A = \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ cm



ASSOCIATO

