



CAODURO® S.p.A.

Via Chiuppese 15 – Cavazzale (VI)

☎ 0444.945959 📠 0444.945164

✉ info@caoduro.it - www.caoduro.it

Data	09/04/2010
Rif.	ILLUMINAZIONE
Rev.	00
Autore	DRG
DOC.	6.4

Ci riserviamo di effettuare variazioni ai nostri prodotti senza preavviso.

Basamento prefabbricato forma a canale

continuo componibile in PRVF a doppia parete, in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro (PRVF) verniciato bianco levigato all'esterno - per una maggiore resa di luce - a doppia parete isolato con materassino di resina poliuretanica espansa dello spessore di 30 mm ed autoestinguento secondo norma UNI 8457, densità 33+/-1kg/mc con grondaia raccogli condensa incorporata.

All'interno finito al grezzo per meglio accoppiarsi alla guaina impermeabile che sarà a Vs. cura e di Vs. approntamento.

Completo di flange in alluminio per l'assemblaggio longitudinale.

Altezza standard H = cm. 18

Lunghezza massima longaroni = 4 mt

.

.

N° _____

Dimensioni Foro solaio D = _____ x _____ cm

Dimensioni Luce netta A = _____ x _____ cm



N° IT98/0243

ASSOCIATO

