



**CAODURO® S.p.A.**

Via Chiuppese 15 – Cavazzale (VI)

☎ 0444.945959 ☎ 0444.945164

✉ info@caoduro.it - www.caoduro.it

Data	09/04/2010
Rif.	ILLUMINAZIONE
Rev.	00
Autore	DRG
DOC.	6.5

Ci riserviamo di effettuare variazioni ai nostri prodotti senza preavviso.



ASSOCIATO



### Basamento prefabbricato forma a canale autoportante

continuo componibile, in PRVF a doppia parete, in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro (PRVF) verniciato bianco levigato all'esterno - per una maggiore resa di luce - a doppia parete isolato con materassino di resina poliuretana espansa dello spessore di 30 mm ed autoestinguente secondo norma UNI 8457, densità 33+/-1kg/mc con grondaia raccoglicondensa incorporata.

All'interno finito al grezzo per meglio accoppiarsi alla guaina impermeabile che sarà a Vs. cura e di Vs. approntamento.

Altezza standard H = cm. 30

Lunghezza massima longaroni autoportanti = 5 mt.

.

N° \_\_\_\_\_

Dimensioni Foro solaio D = \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ cm

Dimensioni Luce netta A = \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ cm