



CAODURO® S.p.A.

Via Chiuppese 15 – Cavazzale (VI)

☎ 0444.945959 ☎ 0444.945164

✉ info@caoduro.it - www.caoduro.it

Data	09/04/2010
Rif.	ILLUMINAZIONE
Rev.	00
Autore	DRG
DOC.	6.6

Ci riserviamo di effettuare variazioni ai nostri prodotti senza preavviso.

Basamento monoblocco con aspiratore

del tipo prefabbricato, forma troncoconica, in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro (PRVF), verniciato bianco levigato all'interno - per una maggiore resa di luce - a doppia parete isolato con materassino di resina poliuretana espansa, dello spessore di 30 mm ed autoestinguente secondo norma UNI 8457, densità 33+/-1 kg/mc con grondaia raccogli condensa incorporata.

All'interno finito al grezzo per meglio accoppiarsi alla guaina impermeabile che sarà a Vs. cura e di Vs. approntamento.

L'aspiratore è del tipo "Tangenziale" ed aspira 75 l/sec. Ha un motore monofase da 55 Watt/220 Volt schermato che lavora alla temperatura ambiente da 50° a -30°C.

Risolve i problemi del ricambio d'aria eliminando le normali aperture.

Altezza H = 35 cm

.

.

N° _____

Dimensioni Foro solaio D = _____ x _____ cm

Dimensioni Luce netta A = _____ x _____ cm



N° IT98/0243

ASSOCIATO

