



**CAODURO® S.p.A.**

Via Chiuppese 15 – Cavazzale (VI)

☎ 0444.945959 ☎ 0444.945164

✉ info@caoduro.it - www.caoduro.it

Data	09/04/2010
Rif.	ILLUMINAZIONE
Rev.	00
Autore	DRG
DOC.	6.10A

Ci riserviamo di effettuare variazioni ai nostri prodotti senza preavviso.

### Basamento CAODURO® del tipo componibile metallico coibentato per travi rovesce.

Adatto per coperture a doppia falda con intradosso piano 'travi rovesce' da posizionare per quanto possibile vicino al colmo.

Basamento di tipo speciale composto da pannello sandwich sp mm 50 rivestito nei due lati da lamiera liscia preverniciata colore bianco grigio sp 6/10 con interposto pannello in poliuretano ad alta densità. Profilo perimetrale di base per ancoraggio all'ala del tegolo in acciaio sp 8/10, profilo perimetrale superiore di aggancio con la cupola in acciaio sp 15/10, completo di angolari per l'assemblaggio da effettuarsi in cantiere, se non diversamente indicato non sarà fornito il carter di raccordo alla copertura metallica che sarà a cura e carico di un vostro coperturista. Fornibile con altezze standard da cm 60 a cm 150.

Le dimensioni del basamento sono determinate dalla luce tra i tegoli della copertura e dall'altezza della trave.

.

.

N° \_\_\_\_\_

Dimensioni Foro solaio D = \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ cm

Dimensioni Luce netta A = \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ cm

H = \_\_\_\_\_ cm



N° IT98/0243

ASSOCIATO

