



**CAODURO® S.p.A.**

Via Chiuppese 15 – Cavazzale (VI)

☎ 0444.945959 📠 0444.945164

✉ info@caoduro.it - www.caoduro.it

Data	09/04/2010
Rif.	ILLUMINAZIONE
Rev.	00
Autore	DRG
DOC.	6.11

Ci riserviamo di effettuare variazioni ai nostri prodotti senza preavviso.

## Basamento prefabbricato monoblocco in vetroresina CAODURO® adatto per accoppiarsi a lastra di copertura grecata profilo 28/112

Realizzato in resina poliesteri rinforzata con fibra di vetro (PRVF), verniciato bianco levigato all'interno per una maggiore resa di luce.

La parte troncoconica in elevazione è isolata con apposito materassino di resina poliuretana espansa dello spessore di 40 mm autoestingente, secondo norma UNI 8457, densità 33+/-1 kg/mc.

L'esterno si presenta grezzo di colore grigio scuro trattato con apposito composto per renderlo impermeabile.

Luce netta tegolo per misure 90 ÷ 110 cm

Luce netta foro di uscita 85 x 205 cm

Luce netta tegolo per misure 95 ÷ 110 cm

Luce netta foro di uscita 100 x 200 cm

Luce netta tegolo per misure 115 ÷ 130 cm

Luce netta foro di uscita 100 x 200 cm

Luce netta tegolo per misure 95 ÷ 130 cm

Luce netta foro di uscita 100 x 250 cm

In fase esecutiva verificare la dimensione reale tra i tegoli di copertura in cap.

.

.

N° \_\_\_\_\_

Dimensioni Luce netta tegolo \_\_\_\_\_ cm



N° IT98/0243

ASSOCIATO

