



CAODURO® S.p.A.

Via Chiuppese 15 – Cavazzale (VI)
☎ 0444.945959 ☎ 0444.945164
✉ info@caoduro.it - www.caoduro.it

Data	09/04/2010
Rif.	ILLUMINAZIONE
Rev.	00
Autore	DRG
DOC.	6.12

Ci riserviamo di effettuare variazioni ai nostri prodotti senza preavviso.

Basamento prefabbricato monoblocco curvo in vetroresina coibentato CAODURO® adatto per accoppiarsi con pannelli sandwich curvi R.330

Basamento prefabbricato in PRVF a parete doppia adatto per coperture con pannelli con raggio di curvatura di 330 cm. Tipo ELYCOP, REXCOP, FRATELLI RE, ecc.

Realizzato in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (PRVF), verniciato bianco levigato all'interno per una maggiore resa di luce.

Isolato con apposito materassino di resina poliuretanica espansa dello spessore di 40 mm autoestinguente, secondo norma UNI 8457, densità 33+/-1 kg/mc.

L'esterno si presenta grezzo di colore grigio scuro trattato con apposito composto per renderlo impermeabile.

Luce netta foro di uscita A=85x205 cm

Sviluppo massimo lastra 410 cm

Sviluppo minimo lastra 230 cm

Luce netta foro di uscita A=100x250 cm

Sviluppo massimo lastra 460 cm

Sviluppo minimo lastra 320 cm

Luce netta foro di uscita A=120x220 cm

Sviluppo massimo lastra 400 cm

Sviluppo minimo lastra 270 cm

Luce netta foro di uscita A=160x250 cm

Sviluppo massimo lastra 460 cm

Sviluppo minimo lastra 320 cm

.

.

N° _____

Dimensioni Luce netta tegolo _____ cm



ASSOCIATO

