



CAODURO® S.p.A.

Via Chiuppese 15 – Cavazzale (VI)

☎ 0444.945959 📠 0444.945164

✉ info@caoduro.it - www.caoduro.it

Data	09/04/2010
Rif.	ILLUMINAZIONE
Rev.	00
Autore	DRG
DOC.	6.13

Ci riserviamo di effettuare variazioni ai nostri prodotti senza preavviso.

Basamento prefabbricato monoblocco in vetroresina CAODURO® adatto per accoppiarsi con lastre grecate curve profilo 28/112 raggio 300.

Basamento prefabbricato in PRVF a parete doppia adatto per coperture curve con lastre grecate tipo "ALUBEL 28" con raggio di curvatura di 300 cm. Realizzato in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (PRVF), verniciato bianco levigato all'interno per una maggiore resa di luce.

Isolato con apposito materassino di resina poliuretanică espansa dello spessore di 40 mm autoestinguente, secondo norma UNI 8457, densità 33+/-1 kg/mc.

L'esterno si presenta grezzo di colore grigio scuro trattato con apposito composto per renderlo impermeabile.

Luce netta foro di uscita A = 100 x 250 cm
Sviluppo massimo lastra 460 cm
Sviluppo minimo lastra 300 cm

.

.

N° _____

Dimensioni Luce netta tegolo _____ cm



N° IT98/0243

ASSOCIATO

