



CAODURO® S.p.A.

Via Chiuppese 15 – Cavazzale (VI)
☎ 0444.945959 ☎ 0444.945164
✉ info@caoduro.it - www.caoduro.it

Data	09/04/2010
Rif.	ILLUMINAZIONE
Rev.	00
Autore	DRG
DOC.	6.14

Ci riserviamo di effettuare variazioni ai nostri prodotti senza preavviso.

Basamento prefabbricato monoblocco curvo CAODURO® in vetroresina coibentato adatto per accoppiarsi con pannelli sandwich curvi R.600.

Basamento prefabbricato in PRVF a parete doppia adatto per coperture con pannelli con raggio di curvatura di 600 cm. Tipo ITALPANNELLI, REXCOP, ecc.

Realizzato in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (PRVF), verniciato bianco levigato all'interno per una maggiore resa di luce.

Isolato con apposito materassino di resina poliuretanica espansa dello spessore di 40 mm autoestinguento, secondo norma UNI 8457, densità 33+/-1 kg/mc.

L'esterno si presenta grezzo di colore grigio scuro trattato con apposito composto per renderlo impermeabile.

Luce netta foro di uscita A = 100 x 200 cm

Sviluppo massimo lastra 400 cm

Sviluppo minimo lastra 280 cm

Luce netta foro di uscita A = 160 x 250 cm

Sviluppo massimo lastra 450 cm

Sviluppo minimo lastra 350 cm

Luce netta foro di uscita A = 85 x 205 cm

Sviluppo massimo lastra 410 cm

Sviluppo minimo lastra 280 cm

.

.

N° _____

Dimensioni Luce netta tegolo _____ cm



ASSOCIATO

