



CAODURO® S.p.A.

Via Chiuppese 15 – Cavazzale (VI)
☎ 0444.945959 ☎ 0444.945164
✉ info@caoduro.it - www.caoduro.it

Data	09/04/2010
Rif.	ILLUMINAZIONE
Rev.	00
Autore	DRG
DOC.	6.15

Ci riserviamo di effettuare
variazioni ai nostri prodotti senza
preavviso.



ASSOCIATO



Basamento prefabbricato CAODURO® monoblocco curvo R.600

Basamento prefabbricato in PRVF a parete doppia adatto per coperture curve con pannelli tipo "REXCOP" con raggio di curvatura di 600 cm.

Realizzato in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (PRVF), verniciato bianco levigato all'interno per una maggiore resa di luce.

Isolato con apposito materassino di resina poliuretanicamente espansa dello spessore di 40 mm autoestingente, secondo norma UNI 8457, densità 33+/-1 kg/mc.

L'esterno si presenta grezzo di colore grigio scuro trattato con apposito composto per renderlo impermeabile.

Sviluppo massimo lastra 400 cm

Sviluppo minimo lastra 230 cm

Luce netta foro di uscita A = 100x 200 cm

.

.

N° _____

Dimensioni Luce netta tegolo _____ cm