



CAODURO® S.p.A.

Via Chiuppese 15 – Cavazzale (VI)
☎ 0444.945959 ☎ 0444.945164
✉ info@caoduro.it - www.caoduro.it

Data	09/04/2010
Rif.	ILLUMINAZIONE
Rev.	00
Autore	DRG
DOC.	10.1

Ci riserviamo di effettuare variazioni ai nostri prodotti senza preavviso.

Dispositivo di apertura manuale CAODURO®

Costituito da telaio e controtelaio in profilato tubolare sagomato a sezione rettangolare di alluminio estruso (UNI 9006/1) non anodizzato. Privo di saldature, con angolari brevettati pressofusi ad innesto, allo scopo di evitare le cianfrature che potrebbero essere causa di infiltrazioni d'acqua.

Completo di cerniere ed accessori in alluminio fissati al telaio tramite piastrine scorrevoli, vengono così evitate forature e fresature che potrebbero essere causa di indebolimento del telaio e di infiltrazioni. Il tutto corredato di guarnizioni di tenuta e minuteria di fissaggio alla base in cemento, metallica, o al basamento prefabbricato in PRVF.

Movimentato da un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine in ottone, collegato al telaio con staffe di supporto in alluminio estruso (UNI 9006/1) non anodizzato.

Azionabile a distanza con manovella asportabile.

.

.

N° _____

Dimensioni Luce netta A = _____ x _____ cm

Dimensioni Esterno appoggi al finito B = _____ x _____ cm

.

Asta

N° _____ asta standard da cm 100 - 150

N° _____ asta standard da cm 200 - 250

N° _____ asta extra-standard da cm 300 - 350



N° IT98/0243

ASSOCIATO

