



**CAODURO® S.p.A.**

Via Chiuppese 15 – Cavazzale (VI)

☎ 0444.945959 ☎ 0444.945164

✉ info@caoduro.it - www.caoduro.it

Data	09/04/2010
Rif.	ILLUMINAZIONE
Rev.	00
Autore	DRG
DOC.	10.2

Ci riserviamo di effettuare variazioni ai nostri prodotti senza preavviso.

## Dispositivo di apertura CAODURO® manuale per telai rotondi

Costituito da telaio e controtelaio in profilato tubolare sagomato a sezione rettangolare di alluminio estruso (UNI 9006/1) non anodizzato privo di saldature. Completo di cerniera in alluminio, guarnizioni di tenuta e minuteria di fissaggio alla base in cemento, metallica, o al basamento prefabbricato in PRVF.

Movimentato da un martinetto a sollevamento telescopico con vite senza fine in ottone, collegato al telaio con staffe di supporto in alluminio estruso (UNI 9006/1) non anodizzato.

Azionabile a distanza con manovella asportabile con innesto a baionetta.

.

.

N° \_\_\_\_\_

Dimensioni Luce netta A = \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ cm

Dimensioni Esterno appoggi al finito B = \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ cm

.

Asta

N° \_\_\_\_\_ asta standard da cm 100 - 150

N° \_\_\_\_\_ asta standard da cm 200 - 250

N° \_\_\_\_\_ asta extra-standard da cm 300 - 350



N° IT98/0243

ASSOCIATO

