



CAODURO® S.p.A.

Via Chiuppese 15 – Cavazzale (VI)
☎ 0444.945959 ☎ 0444.945164
✉ info@caoduro.it - www.caoduro.it

Data	09/04/2010
Rif.	ILLUMINAZIONE
Rev.	00
Autore	DRG
DOC.	10.4

Ci riserviamo di effettuare
variazioni ai nostri prodotti senza
preavviso.

Dispositivo di apertura CAODURO® manuale circolare tandem

Costituito da telaio e controtelaio in profilo tubolare sagomato a sezione rettangolare di Alluminio estruso (UNI 9006/1) non anodizzato privo di saldature. Completo di cerniera in alluminio, guarnizioni di tenuta e minuteria di fissaggio alla base in cemento, metallica, o al basamento prefabbricato in PRVF. Movimentato da due martinetti a sollevamento telescopico con vite senza fine in ottone, collegato al telaio con staffe di supporto in alluminio estruso (UNI 9006/1) non anodizzato.

N° _____

Dimensioni Luce netta A \varnothing = _____ cm

Dimensioni Esterno appoggi al finito B \varnothing = _____ cm

Asta

N° _____ asta standard da cm 100 - 150

N° _____ asta standard da cm 200 - 250

N° _____ asta extra-standard da cm 300 - 350



ASSOCIATO

