



**CAODURO® S.p.A.**

Via Chiuppese 15 – Cavazzale (VI)

☎ 0444.945959 ☎ 0444.945164

✉ info@caoduro.it - www.caoduro.it

Data	04/05/2010
Rif.	ILLUMINAZIONE
Rev.	00
Autore	DRG
DOC.	12.18

Ci riserviamo di effettuare variazioni ai nostri prodotti senza preavviso.

### Lucernario FX CAODURO®, centinato serie "S" forma arco ribassato 1/7 di B in parete semplice,

Ottenuto per curvatura a freddo di lastra piana di Policarbonato non alveolare, del tipo protetto ai raggi UV per garantire maggiore durata nel tempo quanto ad ingiallimento, originale di sintesi esente da monomero di recupero con caratteristiche meccaniche ed ottiche tipiche del polimero puro.

Centine in Alluminio anodizzato di supporto, finitura STD ARS CLASSE 15 a norma UNI4522/66 estrusa a norma UNI 9006/1 dello spessore minimo di parete di 1,5 +/-0,1 mm, doppie della larghezza di cm 6, complete di guide preformate di accoppiamento ed a profilo tale da scaricare all'esterno eventuali infiltrazioni d'acqua. Il lucernario sarà fornito completo degli elementi perimetrali di tenuta sempre in Alluminio anodizzato e da un profilato di fissaggio al muretto in cemento o al basamento disponibile.

Le viti di fissaggio delle centine sono in acciaio inox del tipo autofilettante (colore naturale), completo di testate di chiusura in verticale con profilo di tenuta in gomma EPDM (TIPO DUTRAL).

Colore standard centine : alluminio anodizzato naturale, testa di moro, nero.

Colore standard lastre : Opal o Trasparente.

Il Lucernario FX centinato serie "S" è idoneo a sopportare un carico uniformemente distribuito pari a 1000 N/mq.

Sono escluse le relazioni di calcolo strutturale da presentare ad Enti competenti.

•  
N° \_\_\_\_\_

Dimensioni Luce netta A = \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ cm

Dimensioni Esterno appoggi al finito B = \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ cm

•



ASSOCIATO

