



### CAODURO® S.p.A.

Via Chiuppese 15 – Cavazzale (VI)  
☎ 0444.945959 ☎ 0444.945164  
✉ info@caoduro.it - www.caoduro.it

|        |               |
|--------|---------------|
| Data   | 04/05/2010    |
| Rif.   | ILLUMINAZIONE |
| Rev.   | 00            |
| Autore | DRG           |
| DOC.   | 17.06         |

Ci riserviamo di effettuare variazioni ai nostri prodotti senza preavviso.

### Piramide FX CAODURO®centinata in parete semplice 300x300

A base quadrata con falde inclinate a 30°. Costituita nel suo insieme da struttura portante ed elementi di copertura in materiale acrilico, in parete semplice.

La struttura portante si identifica con centine tubolari in alluminio anodizzato (finitura std ARS classe 15 a norma UNI 4522/66 estruso a norma UNI 9006/1 dello spessore minimo di parete di 1,5+/-0,1 mm) della larghezza di 6 cm; complete di guide preformate di accoppiamento, guarnizioni in gomma EPDM (tipo DUTRAL) tali da impedire qualsiasi tipo di infiltrazione.

Le lastre impiegate - di Metacrilato estruso normale a spessore costante 5 mm, originale di sintesi, esente da monomero di recupero - saranno termoformate per conferire la giusta rigidità ed impedirne lo spanciamento.

Il manufatto sarà provvisto di minuteria in acciaio inox.

Colore standard centine : alluminio anodizzato naturale, testa di moro, nero, verniciate RAL 3002.

La piramide poggerà direttamente sulla Vs. struttura d'imposta sia essa in C.A., metallica o di altro materiale, da eseguirsi a Vs. cura e carico secondo Ns. indicazioni in fase esecutiva.

A richiesta protezione delle centine con vernice poliestere colorata a norme UNICHIM 427.

Colore standard lastre : Opal o Trasparente.

La piramide FX centinata è idonea a sopportare un carico uniformemente distribuito pari a 1000 N/mq.

Sono escluse le relazioni di calcolo strutturale da presentare ad Enti competenti.

.

N° \_\_\_\_\_

Dimensioni Luce netta A = \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ cm

Dimensioni Esterno appoggi al finito B = \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ cm

.



ASSOCIATO

